

# BF006 Schweinefalle

- Schweine mit einem Lebendgewicht zwischen 80 und 140kg
- Maximale Stundenleistung ca. 200 Tiere pro Stunde
- Konfigurierbar mit Auswurfseite links oder rechts vom Eintrieb gesehen
- Innenflächen der Betäubungsfalle mit Kunststoffplatten verkleidet
- Auswurf des Tierkörpers auf einen Rollentblutetisch
- Pneumatisch betätigte Einlassschieber in die Schweinefalle verhindert den Rücklauf des Schweines
- Steuerung durch Bedienpersonal mittels Pneumatiksteuerung/Elektrosteuerung

## Funktionsbeschreibung:

Das Tier wird bei geöffnetem Einlassschieber in die Schweinefalle getrieben. Treiben Sie das Tier solange nach vorne, bis das der Kopf des Tieres im vorne offenen Bereich der Schweinefalle angelangt ist. Anschließend den Einlassschieber schließen. Für die Betäubung wird das Schwein durch die Engstellung der Ausfallklappe fixiert. Nach erfolgreicher Fixierung wird das Tier mittels eines geeigneten Betäubungsgerätes für Schweine betäubt. Hierfür klappt die automatische Herzelektrode zum Tier aus und der Bediener der Schweinefalle betäubt das Tier mit einer pneumatischen Zange. Nach erfolgreicher Betäubung und Anhebung der Schweinefalle (Optional) werden die Schweine nach dem Öffnen der Ausfallklappe aus der Schweinefalle herausfallen. (Bei nicht erfolgreicher Betäubung weitere Schritte einleiten)

